

Kocioł TAURUS BAWÓŁ 20 kW



Cena :
Tryb katalogu
 Nr katalogowy : **8736**
 Producent : **Taurus**
 Średnia ocena :

Kocioł grzewczy z górnym spalaniem na drewno, biomase i węgiel.

Wielopaliwowy - kocioł spala wszelkie rodzaje paliwa. Paliwem podstawowym jest węgiel. Kocioł również dobrze spala odsiewane miły węglowe, flot, drewno, słomę, trociny oraz chrust.

Sprawność ~ 76% zależna od zastosowanego opalu.

Zwarta i niska budowa - pozwala na instalację w ciasnych (niewysokich) kotłowniach. Ruszta wodne nie wymagające wymiany w całym okresie eksploatacji.

Wygoda użytkowania - duże drzwiczki zasypowe oraz obszerna komora paleniska pozwala na spalanie nawet większych klocków drewna. Zasyp węglem umożliwia wielogodzinną pracę bez konieczności dokładania paliwa.

Sterowany elektronicznie z wentylatorem nadmuchowym o płynnej regulacji wydajności, co pozwala dostosować ilość podawanego powietrza do rodzaju paliwa.

Kocioł wyposażony jest w blokadę ciągu kominowego.

Dobry kocioł do spalania drewna!

Producent udziela **5 lat gwarancji** na szczelność połączeń spawanych (zgodnie z wymogami karty gwarancyjnej). 2 lata gwarancji na pozostałe elementy kotła.

Tabela informacyjna:

moc cieplna	kW	16	20	25	35	50	70
pow. grzewcza	m ²	1,6	2,1	2,7	3,9	5,3	6,4
szerokość	mm	650	650	750	750	850	1000
głębokość	mm	1300	1400	1450	1570	1620	1700
wysokość	mm	870	930	930	1020	1020	1120
średnica czopucha [fi]	mm	160	160	200	200	250	250
głębokość wentylatora (od obrysu kotła)	mm	100	100	100	100	100	100
wysokość nóżek	mm	100	100	100	100	100	100
masa kotła	kg	280	330	370	490	570	620
pojemność wodna	litr	60	75	95	135	180	210
drzwiczki zasypowe szer*wys	mm	320*200	300*300	400*300	400*300	400*300	400*300
wymagany ciąg spalin	Pa	15 - 30	15 - 30	15 - 30	20 - 30	20 - 30	20 - 30
średnica przyłącza	cal	5/4"	5/4"	5/4"	2"	2"	2"
zasyp paliwa	litr	do 45	do 60	do 80	do 135	do 200	do 250