

**Kocioł OGNIWO S7WC 10 kW****Cena :****Tryb katalogu**Nr katalogowy : **10026**Producent : **Ognivo**

Średnia ocena :

**Kocioł stalowy** wodny centralnego ogrzewania **Ognivo S7WC** zaliczany jest do kotłów niskotemperaturowych, co oznacza, że temperatura wody grzewczej w układzie nie może być wyższa niż 90oC. Przeznaczony jest do pracy w instalacjach wodnych centralnego ogrzewania systemu otwartego grawitacyjnych lub pompowych, posiadających zabezpieczenia zgodne z normami PN-91/B-02413 i BN-71/8864-27 dotyczących zabezpieczeń urządzeń ogrzewania wodnego systemu otwartego oraz naczyń zbiorczych otwartych.

**Widoczny na zdjęciu miarkownik ciągu jest opcją płatną.**

Parametry	Jednostka	Kocioł S7WC-8	Kocioł S7WC-10
Moc cieplna znamionowa	kW	8	10
Powierzchnia grzewcza płaszczu wodnego	m <sup>2</sup>	0,9	1,0
Pojemność komory paliw	dm <sup>3</sup>	22	32
Pojemność wodna	dm <sup>3</sup>	20	22
Maksymalne ciśnienie robocze	MPa	0,2	0,2
Wymiary obudowy szer. x gł. x wys.	mm x mm x mm	400x525x725	400x525x815
Masa kotła	Kg	138	155
Średnica zewnętrzna czopucha	mm	140	140
Gwint króćców wyjściowego i powrotnego	cal	G 1½	G 1½
Minimalna wysokość komina	m	6	6
Wymagany ciąg komina	mbar	0,2	0,2
Minimalny przekrój komina	cm x cm	14x14	14x14
Powierzchnia użytkowa budynku	m <sup>2</sup>	70 ±90	90 ±110

Typ kotła	Wymiary			
	A	B	C	D
S7WC-8	230	530	600	810
S7WC-10	230	530	700	880