

ERMET wymiennik dwupłaszczowy 120 l pianka

**Cena :****Tryb katalogu**Nr katalogowy : **12170**Producent : **Ermet**

Średnia ocena :

Poziomy wymiennik ciepłej wody użytkowej wykorzystujący **plaszcz grzewczy** do ogrzewania wody. Przestrzeń między zbiornikiem, a płaszczem zewnętrznym wypełnia woda z CO₂, dzięki czemu woda użytkowa jest ogrzewana bardzo szybko.

By chronić bojler przed korozją, zastosowano specjalną powłokę powstałą w procesie **ŻYWICOWANIA** (naciągania płaszcza zbiornika **epidianem**, który jest bardzo rozciągliwy i nie pęka). Dzięki temu rozwiązaniu, w tym zbiorniku **nie ma konieczności stosowania anody magnezowej!**

Rolę izolacji termicznej pełni **pianka poliuretanowa**.

Istnieje możliwość podłączenia grzałki elektrycznej.

Producent udziela **48 miesięcy gwarancji** na zbiornik.

PARAMETRY TECHNICZNE:

Pojemność: 120 l

Max. ciśnienie robocze: 0,6 MPa

Powierzchnia płaszcza grzewczego: 1,08 m²

Moc grzewcza płaszcza grzewczego (80/10/45)*: 24 kW

Wydajność płaszcza grzewczego (80/10/45)*: 485 l/h

Średnica: 47 cm

Długość całkowita: 112 cm

Kod producenta: DPWPoz - E.P.G.C. 120 L

* 80 °C - temp. wody grzewczej, 10 °C - temp. wody zasilającej, 45 °C - temp. wody użytkowej