

LEMET wymiennik dwupłaszczowy 100 l mata



Cena :

Tryb katalogu

Nr katalogowy : **9983**

Producent : **Lemet**

Średnia ocena :

Poziomy wymiennik ciepłej wody użytkowej wykorzystujący **plaszcz grzewczy** do ogrzewania wody. Przestrzeń między zbiornikiem, a płaszczem zewnętrznym wypełnia woda z CO₂, dzięki czemu woda użytkowa jest ogrzewana bardzo szybko.

By chronić bojler przed korozją, zastosowano specjalną **emalię ceramiczną** oraz **anodę magnezową** (wymienianą w gestii użytkownika).
Rolę izolacji termicznej pełni **mata polietylenowa**.

Istnieje możliwość podłączenia grzałki elektrycznej.

Producent udziela **36 miesięcy gwarancji** na zbiornik.

PARAMETRY TECHNICZNE:

Pojemność: 100 l

Powierzchnia płaszcz grzewczego: 0,68 m²

Moc grzewcza płaszcz grzewczego (70/10/45)*: 15 kW

Wydajność płaszcz grzewczego (70/10/45)*: 347 l/h

Max. temp. znamionowa: 90 °C

Min. temp. znamionowa: 5 °C

Max. ciśnienie robocze zbiornika: 0,6 MPa

Max. ciśnienie robocze płaszcz zew.: 0,15 MPa

Średnica: 42 cm

Długość całkowita: 90 cm

Kod producenta: 9.100IE

* 70 °C - temp. wody grzewczej, 10 °C - temp. wody zasilającej, 45 °C - temp. wody użytkowej